

Epifanes Teak-O-Bello

Epifanes Teak-O-Bello je lako premazno zaštitno sredstvo na bazi vode za tikova i druga tvrda drva. Ova posebna i za okoliš prijateljska formulacija štiti drvo od atmosferskih utjecaja i gubitka boje na duži vremenski period. Idealan za uporabu na tikovim palubama, tikovim rukohvatima/ogradama i drugoj brodskoj tikovini.

Tip	: Zaštita na vodenoj bazi za tikovinu, mahagoni, iroko, bankirai i druga tropska čvrsta drva. Za vanjsku i unutrašnju uporabu iznad vodene linije.
Baza	: Vodena baza
Glavne karakteristike	: Brzo i lako nanošenje Traje duže od tikovih ulja na bazi otapala Otpornost na plijesan Ne utječe na fugirane spojeve na tikovim palubama Bez otapala; Ne sadrži hlapljive organske komponente i/ili otrovne pare.
Boja	: Smeđa
Gustoća	: 1.010 g/cm ³
Viskoznost	: 25 sek Din Cup 6 mm
Sadržaj krutoga	: 27±2 vol %
Vrijeme sušenja pri 20°C	: 30 minuta
pH-vrijednost	: 8.0
Skladištenje	: Uvijek skladištite ovaj proizvod dalje od direktnog sunčevog svjetla i mraza.
Priprema površine	: Uklonite sve nečistoće i mrlje uporabom Epifanes Teak-O-Clean&Bright ili drugog odgovarajućeg sredstva za čišćenje tikovine. Ostavite da se drvo potpuno osuši. Temeljito odmastite masne tipove drveta sa Epifanes Spraythinner for Paint&Varnish ili drugim odgovarajućim odmašćivačem. Izbrusite drvo do glatke površine i ponovno odmastite.
Aplikacija	: Protresite Epifanes Teak-O-Bello 60 sek te ga odmah upotrijebite. Nanesite sa krpom koja ne ostavlja vlakna ili širokim kistom. Općenito jedan ili dva tretmana su dovoljna. Nanesite samo tanke slojeve. Debelo-slojno nanošenje mora biti izbjegavano cijelo vrijeme. Uklonite mrlje odmah sa Epifanes Teak-O-Clean&Bright ili vodom. Uklonite odmah višak materijala sa krpom koja ne ostavlja vlakna.

Zastupnik i uvoznik za Republiku Hrvatsku: Seven Sea Company, Lučica 7, 21000 Split
tel/fax: + 385 (0)21 386 721, www.sevensea.hr
Proizvođač: W. Heeren & Zoon B.V., Postbus 166, 1430 AD Aalsmeer, Nizozemska
tel: + 31 (0)297 360 366, www.epifanes.nl

**Informacije o proizvodu
2005-01**

Razrjeđivač	: Ne razrjeđujte : Očistite opremu sa vodom
Interval	: Zavisí od atmosferskih utjecaja
Teoretska pokrivna moć Stvarna pokrivna moć	: 7 m ² / l : Zavisí o apsorpcijskoj moći drveta, metodi aplikacije, gubitku materijala zbog oblika objekta, okolnostima tijekom aplikacije itd.
Preporuke za uporabu	: Upotrebljava se za sve drvene površine gdje postoji rizik klizavosti zbog apliciranog laka ili uljne boje (npr. palube, prolazi itd.) Može također biti upotrijebljen za tretiranje tikovih rukohvata, ograda ili drugih područja egzotičnih drveta gdje se traži prirodan izgled drveta i njegovo zadržavanje.
Sigurnosne informacije	Ne sadrži hlapljive organske komponente ili otrovne materijale. Držite se uobičajih sigurnosnih preporuka. Uporaba zaštitnih latex rukavica je preporučljiva.